

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE DEL SITO				
VALUTAZIONE AI FINI DEL RIEMPIMENTO				Scheda 2 SV
Tipologia materiale di cava	Dolomie e calcari			
Contesto geomorfologico del sito	sommità di crinale			
Viabilità di accesso	adeguata			
Stato dei luoghi	sito di cava dismesso senza particolari problematiche			
Stato del fronte	complessivamente stabile, locali problematiche (per crolli di porzioni litoidi) in prossimità della viabilità			
Altezza del fronte	40 m			
Configurazione geometrica del fronte	gradonatura			
Superficie piazzale	14.000 mq circa			
Volumetria utile stimata	200.000 mc circa			
Grado di ricomposizione ambientale	alto			
Quadro dei vincoli della programmazione territoriale	PARCO	no	TAV. PTCP	32
	ZPS	no	PTCP GEO	TRZ amb MO A MA
	SIC	si	PTCP VEG	PRT BCT TRZ BAT
	Area L.14/90	si	PTCP INS	TRZ amb ANI MA
	Pericolosità PAI	Pg3b	PTCP ME areali o puntuali	nessuno
Potenzialità del sito	media, presenta una residua capienza non trascurabile e risulta facilmente accessibile dalla costa			
Note	Cava dismessa soggetta a regime di TRZ del Piano paesistico regionale; dotata di buona accessibilità e ridotta esposizione visiva. Posta in prossimità della cava attiva denominata "MEI". E' possibile utilizzare l'esteso piazzale residuale di cava, suddiviso su due livelli, che presenta una superficie utile di circa 14.000 mq; in particolare, prevedendo un'altezza di riempimento variabile tra 30 metri, per il piazzale superiore, e 15 metri per quello inferiore, ed un angolo di scarpa di 30°, si può stimare una capienza volumetrica di circa 200.000 mc.			
Contesto geomorfologico del sito: si riferisce anche ad eventuali criticità perimetrali e al contorno (rii, edifici, viabilità ecc.) Altezza del fronte: il dato si riferisce al dislivello massimo tra quota piazzale e quota del ciglio. Grado di ricomposizione ambientale: è suddiviso in 3 categorie (alto, medio, basso) in funzione della geometria e dei condizionamenti attuali del sito. Alto: è possibile ricostruire la morfologia originaria con recupero pressochè totale delle volumetrie asportate. Medio: è possibile sfruttare circa la metà dell'altezza del fronte con recupero prossimo al 35% delle volumetrie asportate. Basso: è possibile sfruttare una limitata parte dell'altezza del fronte, con recupero non superiore al 10% circa delle volumetrie asportate. Potenzialità del sito: indica il grado di sfruttabilità del sito ai fini del riempimento ed è suddiviso in 2 categorie (alta, bassa). Viabilità di accesso: il dato si riferisce alla possibilità o meno di raggiungere il sito con mezzi di cantiere.				